



ESPECIFICAÇÕES DO DIÓXIDO DE CARBONO

Nº DA PEÇA	CAPACIDADE DE ÁGUA			DIÂMETRO		COMPRIMENTO		PESO DO CILINDRO		CO ₂		NITROGÊNIO
	cu in	lbs	liters	in	mm	in	mm	lbs	kgs	lbs	kgs	cu ft
B50	2035	73.5	33.3	8.60	218.4	46.3	1175	48.3	21.9	50.0	22.7	144.0
B35	1426	51.5	23.4	8.00	203.2	37.8	960	35.2	16.0	35.0	15.9	100.9
B22	901	32.5	14.7	8.00	203.2	25.1	638	25.3	11.5	22.0	10.0	63.5
B20	814	29.4	13.3	8.00	203.2	23.2	589	23.7	10.8	20.0	9.1	57.6
B15	612	22.1	10.0	6.89	175.0	23.1	587	16.8	7.6	15.0	6.8	43.3
B10	407	14.7	6.70	6.89	175.0	16.5	419	12.6	5.7	10.0	4.5	29.0
B5	203	7.4	3.40	5.25	133.4	14.2	361	6.3	2.9	5.0	2.3	14.5
B2.5	102	3.7	1.70	4.38	111.3	10.3	262	3.3	1.5	2.5	1.1	7.2
B2	83.0	3.0	1.40	4.38	111.3	8.5	213	2.9	1.3	2.0	0.9	5.9
B1.75	71.4	2.6	1.17	3.21	81.4	12.5	317	1.9	0.9	1.75	0.8	5.1
B1.5	61.2	2.2	1.00	3.21	81.4	11.1	281	1.7	0.8	1.5	0.7	4.3
B1	40.7	1.5	0.66	3.21	81.5	7.8	197	1.4	0.6	1.0	0.5	2.9

Pressão de serviço: - 1800 psi / 124 bar

Especificação: - DOT-3AL & TC-3ALM
- UN & ISO7866 (TPED) disponível para certos tamanhos

Liga: - Fabricação em liga de alumínio de alta resistência 6061-T6

Roscas: - B5 e maiores fornecidos com rosca UNF 1.125-12, todos os outros com rosca UNF .750-16
- Há outros tamanhos de rosca disponíveis mediante solicitação

Marcações: - Conforme exigido pela especificação, incluindo o peso da tara
- Marcações adicionais disponíveis mediante solicitação

Acabamento: - O acabamento padrão é de corpo escovado sem pintura na coroa

Gráficos: - Logotipos ou rótulos em serigrafia ou Duragrafix disponíveis mediante solicitação

Configuração comum: - B10 e maiores com válvula e alça de transporte, B5 e menores apenas com válvula
- Capas e colares ou tubos pescantes disponíveis mediante solicitação

sales@catalinacylinders.com
www.catalinacylinders.com

Catalina Cylinders - West

7300 Anaconda Avenue, Garden Grove, CA 92841
tel 714-890-0999 fax 714-890-1744

Catalina Cylinders - East

2400 Aluminum Avenue, Hampton, VA 23661
tel 757-896-9100 fax 757-896-0206